

Kabelové nůžky a nože s kryty ostří

Kabelový nůž klasický

- Ostří z žíhané nerezové oceli
- Aretační kryt ostří chrání uživatele před zraněním
- Vyměnitelné ostří (u AV3920 spolu s adaptérem)



Popis	Model	Délka	Nůž
Nůž šedý	AV3910	185mm	50mm
Náhradní ostří	AV3911	50mm	
Nůž červený	AV3920	185mm	50mm
Náhradní nůž	AV3921	50mm	

Kabelový nůž s keramickým ostřím

- Díky keramickému ostří plně izolováno
- Pro ořezávání kabelů
- Aretační kryt ostří chrání před zraněním
- Velká hloubka řezů
- Nelze vyměnit ostří



Popis	Model	Délka	Nůž
Nůž keramické ostří	AV3930	185mm	46mm

Elektrikářské nůžky 3 v 1

- Ergonomická rukojeť, praktický kryt
- Slouží pro stříhání Cu a Al do 50mm²
- Lehce lze odizolovat vodiče
- Lisují dutinky do 4mm²



Popis	Model	Délka
Nůžky, kryt, detektor	16020-CF1	140mm
Nůžky, kryt	16020-F1	140mm
Nůžky	16020	140mm
Kryt	16029	90mm

Speciální kabelové kleště



Kabelové kleště max. 50 mm²

- Určeny jen pro Cu a Al kabely
- Extrémně velký rozsah pro menší průřezy
- S dotahovatelným spojovacím šroubem
- Speciální pochromovaná ocel

Popis	Model	Délka	Váha
Kleště D17	1602 160	160mm	218g



Kabelové kleště max. 80 mm² / Ø 25mm

- Určeny jen pro Cu a Al kabely
- Extrémně velký rozsah pro menší průřezy
- S dotahovatelným spojovacím šroubem
- Speciální pochromovaná ocel
- 2 místa pro stříhání

Popis	Model	Délka	Váha
Kleště D22	1602 200	200mm	345g



Kleště izolované ráčnové

- Určeny jen pro Cu a Al kabely
- Velký rozsah průřezů
- Minimální síla potřebná k přestřižení kabelu díky progresivnímu ráčnovému mechanismus
- Pohyblivé ostří s možností rotace o 360°
- Kompaktní rozměry a forma držadel z vysoce odolného plastu
- Stříhací ostří zaručuje přesný řez na kabelech
- Nástroj je použitelný do – 40°C

Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
D32	1605 032	300mm/650g	32/260
D54 krátké	1607 054	285mm/800g	54/480
D54 dlouhé	1605 054	320mm/900g	54/480

Speciální kabelové kleště



Kleště ráčnové D62mm/840mm²

Kleště ráčnové D80mm/1000mm²

- pro Al a Cu kabely a pro kabely se stíněním (ne pro ocelová lana)
- stříhání bez špon
- jednoduché a progresivní stříhání oběma rukama
- rukojeti jsou pokryty plastem

Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
Kleště.....	251522	420/2200	62/840
Kleště	251525	550/3150	80/1000



Nůžky ráčnové kabelové

- Určeny jen pro Cu a Al kabely
- Rukojeti a tělo kleští pokryto plastem
- Jednoduché a progresivní ovládání jednou rukou
- Garantuje čistý řez na kabelu
- Otevření kleští lze provést v libovolné pozici prostým otevřením rukojetí
- Výměnné stříhací ostří,
- Oddělitelný izolovaný kryt na stříhací hlavu v izolované variantě



Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
Nůžky	1621 032	310mm/1000g	32/250
Nůžky izol.	1623 032	310mm/1100g	32/250



Kleště na papírovou izolaci

- Určeny pro kabely s papírovou izolací s impregnantem
- Rozsah použití Ø 15-50mm
- Ideální pro ostříhání papírků bez porušení jádra kabelu

Popis	Model	Délka/Váha
Kleště	KVAK	210mm/200g

Speciální kabelové kleště

Kleště žilové se dvěma klouby

- Pro stříhání Al a Cu kabelů
- Mechanismus se dvěma klouby
- Hlava a stříhací ostří je vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Kloubový mechanismus umožňuje snadné nasazení kleští na kabel ve stísněných podmínkách – není třeba tolik otevírat rukojeti
- Čistý řez na kabelu
- Rukojeti pokryty izolačním plastem



Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
Kleště	253360	600mm/2600g	26/150
Ostří	253860	325g	
Kleště	253370	700mm/3200g	33/185
Ostří	253870	380g	

Kleště žilové se dvěma klouby a teleskopickými rukojetěmi

- Pro stříhání Al a Cu kabelů
- Mechanismus se dvěma klouby
- Hlava a stříhací ostří je vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Teleskopické rukojeti pro přizpůsobení potřebám použití
- Čistý řez na kabelu
- Rukojeti pokryty izolačním plastem



Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
Kleště	253260	350-550mm/2000g	31/185
Ostří	253760	325g	

Speciální kabelové kleště



Kabelové kleště

- Pro stříhání Al a Cu kabelů
- Ostří vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Ocelové rukojeti a držadla z plastu
- Se značkou „GS“ z Německé zkušebny

Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
Kleště	252102	530mm/1400g	35/185
Kleště	252103	780mm/2700g	50/500



Kabelové kleště

- Pro stříhání Al a Cu kabelů
- Ostří vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Rukojeti z lehké slitiny
- Čistý řez na kabelu beze špon
- Držadla pokryta izolačním plastem

Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm ²
Kleště	277346	460mm/1430g	30/120
Ostří	277946	640g	
Kleště	277361	600mm/2070g	35/185
Ostří	277961	660g	
Kleště	277380	800mm/3800g	60/500
Ostří	277980	1140g	



Kleště na plombovací dráty

- Pro stříhání či opravu plombovacích drátů
- Ostří vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Povrchová úprava mechanickým leštěním
- Držadla z odolného plastu

Popis	Model	Délka/Váha
Kleště	AP0714	150mm/100g

Speciální kabelové kleště



Kabelové kleště řady MSR

- Pro stříhání Al a Cu kabelů
- Ostří vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Dvouruční ovládání bez teleskopických rukojetí s pákovým převodem
- Není určeno pro stříhání pancířů a ocelových drátů

Popis	Model	Délka/Váha	Ø/mm
Kleště	MSR60	720mm/4800g	<= 60
Kleště	MSR100	820mm/6200g	<= 100



Kleště na ocelová lana

- Pro stříhání ocelových lan
- Ostří vyrobeno z vysoce pevnostní oceli
- Ostří se zakružením pro lepší hranu řezu
- Rukojeti z lehké slitiny
- Držadla z odolného plastu

Popis	Model	Délka/Váha	Ø
Kleště C12	277563	500mm/1500g	8
Ostří	277863	890g	
Kleště C16	277560	600mm/2300g	14
Ostří	277861	890g	
Kleště C16E	277600	600mm/2300g	20
Ostří	277900	890g	

Přehled stříhacích nástrojů

	Hlavy	Ruční	Bateriové	Průměr materiálu
SERIES 25	 PS25	 HS25	 AS25	Ø 25 mm
SERIES 40			 STILO-S	Ø 40 mm
SERIES 45	 PS45	 HSI45	 AS45	Ø 45 mm
SERIES 50	 PS50	 HSI50	 AS50	Ø 50 mm
SERIES 65	 PS65		 AS65	Ø 65 mm
SERIES 85	 PS85	 HSI85	 AS85	Ø 85 mm
SERIES 95	 PS95		 AS95	Ø 95 mm
SERIES 120-2	 PS120-2		 AS120-2	Ø 120 mm
SERIES 120	 PS120 (SK160)			Ø 120 mm

PS25 - hydraulická stříhací hlava do Ø25mm

PS25

CE



CE

Určena pro stříhání hliníkových, měděných a ocelových kabelů do průměru 25mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 25mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS25	140x230x60mm	2000g
Pevné ostří	GMI25	80x65x9mm	200g
Pohyblivé ostří	SMI25	50x31x6mm	40g

Příklady použití

			Tahová síla N/mm	Ø 9mm	Ø 11mm	Ø 13mm	Ø 15mm	Ø 17mm	Ø 19mm	Ø 21mm	Ø 23mm	Ø 25mm	Ø 27mm
Cu	Trubky a kabely	< 410											
	Tyče	< 300											
	Tyče	< 250											
Al	Tyče	< 340											
	Trubky a kabely	< 200											
	Tyče	< 160											
Aldrey	Kabely	< 340											
AlFe	Lana	< 1800											
Ocel	Lana	< 2200											
	Trubky	< 600											
	Trubky	< 420											
	Lana (do 200 žilek)	< 180											

HS25 - manuální hydraulické stříhací kleště do Ø25mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 25mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Zdokonalené ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 25mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	HS25	140x230x60mm	4000g
Plastový kufr	KKHS25	450x195x70mm	1000g
Pevné ostří	GMI25	80x65x9mm	200g
Pohyblivé ostří	SMI25	50x31x6mm	40g

Příklady použití

			Tahová síla N/mm	Ø 9mm	Ø 11mm	Ø 13mm	Ø 15mm	Ø 17mm	Ø 19mm	Ø 21mm	Ø 23mm	Ø 25mm	Ø 27mm
Cu	Trubky a kabely	< 410											
	Tyče	< 300											
	Tyče	< 250											
Al	Tyče	< 340											
	Trubky a kabely	< 200											
	Tyče	< 160											
Aldrey	Kabely	< 340											
AlFe	Lana	< 1800											
Ocel	Lana	< 2200											
	Trubky	< 600											
	Trubky	< 420											
	Lana (do200 žilek)	< 180											

AS25 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø25mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 25mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 25mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS25
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS25	359x331x75mm	4200g
Pevné ostří	GMI25	80x65x9mm	200g
Pohyblivé ostří	SMI25	50x31x6mm	40g

Příklady použití

			Tahová síla N/mm	Ø 9mm	Ø 11mm	Ø 13mm	Ø 15mm	Ø 17mm	Ø 19mm	Ø 21mm	Ø 23mm	Ø 25mm	Ø 27mm
Cu	Trubky a kabely	< 410											
	Tyče	< 300											
	Tyče	< 250											
Al	Tyče	< 340											
	Trubky a kabely	< 200											
	Tyče	< 160											
Aldrey	Kabely	< 340											
AlFe	Lana	< 1800											
Ocel	Lana	< 2200											
	Trubky	< 600											
	Trubky	< 420											
	Lana (do200 žilek)	< 180											

STILO-S40 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø40mm



Určeny pro stříhání hliníkových a měděných vodičů do průměru 40mm, včetně jemně laněných jader třídy 5.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobená z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 40mm
- Stříhací síla: 50kN
- Pracovní tlak: 550bar (55Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště STILO-S40
- 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
- Nabíječka baterií s indikací LG8
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Set	STILO-S40	457x130x80mm	6000g

Typické průřezy vodičů

Al plné jádro	4x120mm ²
Al laněné jádro	4x120mm ²
Cu laněné jádro	4x95mm ²



STILO-S50F - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø50mm



Určeny pro stříhání hliníkových a měděných vodičů do průměru 50mm, navrženo speciálně pro stříhání jemně laněných a velmi jemně laněných jader třídy 5/6.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobená z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 50mm
- Stříhací síla: 50kN
- Pracovní tlak: 550bar (55Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště STILO-S50F
- 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
- Nabíječka baterií s indikací LG8
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Set	STILO-S50F	464x130x82mm	5700g



STILO-S54 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø54mm



Určeny pro stříhání hliníkových a měděných vodičů do průměru 54mm, včetně jemně laněných třídy 5.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobená z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Automatický přechod do úsporného módu po 5min
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 54mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 550bar (55Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště STILO-S54
- 18V/1,5Ah Li-ION baterie RA12
- Nabíječka baterií s indikací LG8
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Set	STILO-S54	495x126x115mm	4500g

Typické průřezy vodičů

Cu/AL laněné	1x 240mm ²
Al plné jádro	4x150mm ²
Al laněné jádro	4x185mm ²
Cu laněné jádro	4x120mm ²



PS45 - hydraulická stříhací hlava Ø45mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 45mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

PS45

**Technický popis:**

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na objednávku
- Stříhací rozsah: 45mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)



GMPS45

SMPS45

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	PS45	380x145x70mm	2500g
Pohyblivé ostří	SMPS45		100g
Pevné ostří	GMPS45		120g

Příklady použití

		Tahová síla N/mm	Ø 9 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 17 mm	Ø 19 mm	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 27 mm	Ø 29 mm	Ø 31 mm	Ø 33 mm	Ø 35 mm	Ø 37 mm	Ø 39 mm	Ø 41 mm	Ø 43 mm	Ø 45 mm	Ø 47 mm
Cu	Trubky a kabely	< 410																				
	Tyče	< 300																				
	Tyče	< 250																				
Al	Tyče	< 340																				
	Trubky a kabely	< 200																				
	Tyče	< 160																				
Aldrey	Kabely	< 340																				
AlFe	Lana	< 1800																				
Ocel	Lana	< 2200																				
	Trubky	< 600																				
	Trubky	< 420																				
	Lana (do200 žil)	< 180																				

HSI45 - manuální hydraulické stříhací kleště do Ø45mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 45mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Ruční ovládání
- Bezpečnostní ventil
- Stříhací hlava s rotací 360° pro jednoduché použití
- Zdokonalené ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 45mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- manuální hydraulické stříhací kleště HS45
- pevný transportní kufr
-

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	HSI45	600x175x70mm	6000g
Plastový kufr KKHS45		10x270x100mm	1700g
Pohyblivé ostří SMI45		45x52x7mm	100g

Příklady použití

		Tahová síla N/mm	Ø 9 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 17 mm	Ø 19 mm	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 27 mm	Ø 29 mm	Ø 31 mm	Ø 33 mm	Ø 35 mm	Ø 37 mm	Ø 39 mm	Ø 41 mm	Ø 43 mm	Ø 45 mm	Ø 47 mm
Cu	Trubky a kabely	< 410																				
	Tyče	< 300																				
	Tyče	< 250																				
Al	Tyče	< 340																				
	Trubky a kabely	< 200																				
	Tyče	< 160																				
Aldrey	Kabely	< 340																				
AlFe	Lana	< 1800																				
Ocel	Lana	< 2200																				
	Trubky	< 600																				
	Trubky	< 420																				
	Lana (do200 žil)	< 180																				

AS45 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø45mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 45mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

**Technický popis:**

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 45mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Príslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS45
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS45	434x331x75mm	5400g
Pohyblivé ostří	SMI45	45x52x7mm	100g

Příklady použití

		Tahová síla N/mm	Ø 9 mm	Ø 11 mm	Ø 13 mm	Ø 15 mm	Ø 17 mm	Ø 19 mm	Ø 21 mm	Ø 23 mm	Ø 25 mm	Ø 27 mm	Ø 29 mm	Ø 31 mm	Ø 33 mm	Ø 35 mm	Ø 37 mm	Ø 39 mm	Ø 41 mm	Ø 43 mm	Ø 45 mm	Ø 47 mm
Cu	Trubky a kabely	< 410																				
	Tyče	< 300																				
	Tyče	< 250																				
Al	Tyče	< 340																				
	Trubky a kabely	< 200																				
	Tyče	< 160																				
Aldrey	Kabely	< 340																				
AlFe	Lana	< 1800																				
Ocel	Lana	< 2200																				
	Trubky	< 600																				
	Trubky	< 420																				
	Lana (do200 žil)	< 180																				

PS50 - hydraulická stříhací hlava do Ø50mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 50mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 50mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS50	380x140x70mm	2900g
Pohyblivé ostří	SMI50	45x52x7mm	100g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm
< 410								
< 210								

HSI50 - manuální hydraulické stříhací kleště do Ø50mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 50mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.



Technický popis:

- Ruční ovládání
- Bezpečnostní ventil
- Stříhací hlava s rotací 360° pro jednoduché použití
- Zdokonalené ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 50mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- manuální hydraulické stříhací kleště HSI50
- pevný transportní kufr
-

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	HSI50	612x195x58mm	5900g
Plastový kufr	KKHS50	700x270x100mm	1700g
Pohyblivé ostří	SMPS50	45x52x7mm	150g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm
< 410								
< 210								

AS50 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø50mm



Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 50mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 45mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS50
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS50	445x331x75mm	5400g
Pohyblivé ostří	SM50	45x52x7mm	100g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 20 mm	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 35 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm	Ø 50 mm	Ø 55 mm
< 410								
< 210								

PS65 - hydraulická stříhací hlava do Ø65mm



Určena pro stříhání hliníkových a měděných a lehce pancéřovaných kabelů (do tloušťky ocelové pásky 1mm) do průměru 65mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadný přístup ke kabelu je hlava otevřená
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 65mm
- Stříhací síla: 44kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS65	369x154x88mm	4700g
Pohyblivé ostří	SMI65		450g
Ližina ostří	MFI65		70g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm
< 410								
< 210								

AS65 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø65mm



Určeny pro stříhání hliníkových, měděných a lehce pancéřovaných kabelů (do tloušťky ocelové pásky 1mm) do průměru 65mm.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 65mm
- Stříhací síla: 44kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS65
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS65	502x331x88mm	7600g
Pohyblivé ostří	SMI65		450g
Ližina ostří	MFI65		70g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm
< 410								
< 210								

PS85 - hydraulická stříhací hlava do Ø85mm



PS85

CE



CE

Určena pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 85mm, včetně pancíře do tloušťky 1mm. Funkční pouze v kombinaci s hydraulickou pumpou.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 85mm
- Stříhací síla: 70kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS85	390x135x64mm	4000g
Pevné ostří	GMI85		150g
Pohyblivé ostří	SMI85		85g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410										
< 210										

HSI85 - manuální hydraulické stříhací kleště do Ø85mm



Určeny pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 85mm, včetně pancíře do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Ruční ovládání
- Lehká a kompaktní stavba
- Zdokonalené ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Stříhací hlava s rotací 270° pro jednoduché použití
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 85mm
- Stříhací síla: 70kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- manuální hydraulické stříhací kleště HSI85
- pevný transportní kufr

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	HSI85	697x203x75mm	7300g
Pevné ostří	GMPS85		150g
Pohyblivé ostří	SMPS85		85g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410										
< 210										

AS85 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø85mm



Určeny pro stříhání hliníkových, měděných a ocelových kabelů do průměru 85mm, včetně pancíře do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 85mm
- Stříhací síla: 44kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS85
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA50
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS85	522x331x75mm	6700g
Pohyblivé ostří	GMI85		450g
Ližina ostří	SMI85		70g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410										
< 210										

PS95 - hydraulická stříhací hlava do Ø95mm

Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 95mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Pro snadný přístup ke kabelu je hlava otevřená
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 95mm
- Stříhací síla: 65kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS95	465x201x91mm	6900g
Pohyblivé ostří	SMI95		900g
Ližina ostří	MFI95		80g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410											
< 210											

AS95 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø95mm



Určena pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 95mm a kabelů s páskovým pancířem do 1mm tloušťky.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 95mm
- Stříhací síla: 65kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS65
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS95	502x331x88mm	9800g
Pohyblivé ostří	SMI95		900g
Ližina ostří	MFI95		80g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 50 mm	Ø 55 mm	Ø 60 mm	Ø 65 mm	Ø 70 mm	Ø 75 mm	Ø 80 mm	Ø 85 mm	Ø 90 mm	Ø 95 mm	Ø 100 mm
< 410											
< 210											

PS120 - hydraulická stříhací hlava do Ø120mm



PS120

CE

Určeny pro stříhání hliníkových a měděných kabelů, včetně pancéřovaných kabelů do průměru 120mm.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Automatický závěrný mechanismus – pomocí čepu
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 120mm
- Stříhací síla: 135kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)



CE

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS120	536x218x80mm	8100g
Pevné ostří	GMI120		300g
Pohyblivé ostří	SMI120		520g

Příklady použití

Cu kabely

Al kabely

Ocelová lana

Tahová síla N/mm	< Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
< 410							
< 210							
< 200							

PS120-2 - hydraulická stříhací hlava do Ø120mm



PS120-2

CE



CE

Určeny pro stříhání hliníkových a měděných kabelů do průměru 120mm.

Technický popis:

- Lehká a kompaktní stavba
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Pro snadnou instalaci kabelu je hlava otevírací
- Pro snadný přístup ke kabelu je hlava otevřená
- Výměnné ostří na požádání
- Stříhací rozsah: 120mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Popis	Model	Rozměry	Váha
Hlava	PS120-2	503x237x140mm	7500g
Pohyblivé ostří	SMI120-2		1300g
Ližina ostří	MF1120-2		140g

Příklady použití

Cu kabely

Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
< 410							
< 210							

AS120-2 - bateriové hydraulické stříhací kleště do Ø120mm



Určeny pro stříhání hliníkových, měděných kabelů do průměru 120mm.

Technický popis:

- Pohon na baterii
- Hlava otočná o 360°
- Ostří jsou vyrobena z vysoce odolné oceli
- Indikace stavu baterie pomocí LCD displeje
- Výměnné ostří na požádání
- Záruka 3 roky nebo 20tis pracovních cyklů
- Stříhací rozsah: 120mm
- Stříhací síla: 60kN
- Pracovní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Bateriové stříhací kleště AS120-2
- 18V/3,0Ah Li-ION baterie RA11
- Nabíječka baterií s indikací LG4
- Pevný transportní kufr pro kleště
- Síťový zdroj 220V stř.– 18V ss. NG3

Popis	Model	Rozměry	Váha
Kleště	AS120-2	651x331x95mm	9600g
Pohyblivé ostří	SMI120-2		1300g
Ližina ostří	MFI120-2		140g

Příklady použití

Cu kabely
Al kabely

Tahová síla N/mm	< Ø 95 mm	Ø 100 mm	Ø 105 mm	Ø 110 mm	Ø 115 mm	Ø 120 mm	Ø 125 mm
< 410							
< 210							

SSA - Izolovaná souprava pro bezpečné stříhání



Určeno pro stříhání hliníkových a měděných kabelů odpovídajících průměrů, kde není možné 100% zjistit beznapěťový stav kabelu. 10,5m dlouhá tlaková hadice, zhotovená z nevodivého materiálu, bezpečně odděluje pracovní prostor stříhací hlavy a umístění obsluhy pumpy.

Technický popis:

- Pohon nožní nebo na baterii (-CPT)
- Speciální propojovací ventil tlakové hadice, který zamezuje omylu obsluhy použit vodivou tlakovou hadicí.
- Ostří stříhacích hlav jsou vyrobena z vysoce odolné oceli, detailní popis hlav viz hlavy PS85, PS95, PS120 a PS120-2
- Tlakoměr na pumpě ověřující správnou funkci soupravy
- Stříhací rozsah: 85mm - 120mm
- Stříhací síla: 60kN – 135kN
- Pracovní tlak: 625bar (62,5Mpa)

Příslušenství:

- Izolovaná tlaková hadice délky 10,5m s předinstalovanou stříhací hlavou.
- Pumpa nožní nebo bateriová
- Plastový kufr s kolečky na transport a skladování soupravy.
- Zemnicí souprava na pracovní uzemnění tlakové pumpy



Popis	Model	Rozměry	Váha
Nožní pumpa:			
Souprava	SSA85	800x450x360mm	24kg
Souprava	SSA95	800x450x360mm	27kg
Souprava	SSA120	800x450x360mm	28kg
Bateriová pumpa řady CP:			
	SSA85-CPT	800x450x360mm	22kg
	SSA95-CPT	800x450x360mm	25kg
	SSA120S-CPT	800x450x360mm	27kg
	SSA120-2-CPT	800x450x360mm	26kg
Zemní set SSA-ERD			1,1kg

Volitelné příslušenství

RA 12 baterie Li-ION 1,5Ah



Určeno k napájení lisovacích kleští řady STILO

Technický popis:

- Baterie Li-ION
- Kapacita baterie 1,5Ah
- Výstupní napětí 18V

RA 11 baterie Li-ION 3,0Ah



Určeno k napájení lisovacích kleští řady AP, lze použít i pro řadu stříhacích kleští AS a řadu STILO

Technický popis:

- Baterie Li-ION
- Kapacita baterie 3,0Ah
- Výstupní napětí 18V



NG 3 napájecí zdroj

Určeno k napájení lisovacích kleští řady AP ze sítě 230V stř. Lze použít i pro řadu stříhacích kleští AS a řadu STILO

Technický popis:

- Vestavěný transformátor
- Vstupní napětí 230V, výstupní napětí 18V

Náhradní baterie pro nářadí vyráběné do roku 2007 jsou k dispozici na vyžádání. Jde o baterie s výstupním napětím 14,4V provedení Ni-MH (RA 6, RA 7) a Li-ION (RA 9, RA 10) a napájecí zdroj NG 2. Kontaktujte obchodního zástupce ELTECH CZ.