

HP45 ruční hydraulické lisovací kleště 45kN



Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 120 mm².

Technický popis:

- Ruční ovládání
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Jednoduché zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 16mm
- Tlaková síla: 45kN
- Provozní tlak: 470bar (47Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HP45
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Kleště	HP45	460x230x90mm	3,5kg
Kufr	KKPE-45-50	-	-



Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	150mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	150mm ²
Cu oka a tahové spojky	70mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	35mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 29

HP50 ruční hydraulické lisovací kleště 50kN



Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 185 mm².

Technický popis:

- Ruční ovládání,
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Automatický dvourychlostní pohon (rychlý pro pohon bez zátěže, pomalý pro pohon pod zátěží)
- Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Jednoduché zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 16mm
- Tlaková síla: 50kN
- Provozní tlak: 520bar (52Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HP50
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti
-

Popis	model	rozměry	váha
Kleště	HP50	460x230x90mm	3,5kg
Kufr	KKPE-45-50	-	-
Adaptér na čelisti 45kN	AD50-45		



Set HP50

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 30 - 32

HP60-3 ruční hydraulické lisovací kleště 60kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 240 mm².

Technický popis:

- Ruční ovládání
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Automatický dvourychlostní pohon (rychlý pro pohon bez zátěže, pomalý pro pohon pod zátěží)
- Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Zdokonalené ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 16mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HP60-3
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	HP60-3	440x190x80mm	3,7kg

Možnosti použití **max. průřez**

NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	240mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 30 - 32



HP60-4 ruční hydraulické lisovací kleště 60kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 300 mm².



Technický popis:

- Ruční ovládání
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 180° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 16mm
- Tlaková síla: 60kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HP60-4
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	HP60-4	700x260x105mm	4,6kg

Možnosti použití **max. průřez**

NN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu jádra	300mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	70mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 33 - 34



HPI130-C ruční hydraulické lisovací kleště 130kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm².



Technický popis:

- Ruční ovládání
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 30mm
- Max. průměr: 29mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HP130-C
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	HPI130-C	700x260x105mm	8,2kg

Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al a Cu	400mm ²
VN oka a spojky pro Al a Cu	400mm ²
Cu oka a tahové spojky	150mm ²
C odbočky pro Al a Cu kabely	185mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 35 - 37



HPI130-C2 ruční hydraulické lisovací kleště 130kN

Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm².



Technický popis:

- Ruční ovládání
- Otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 42mm
- Max. průměr: 42mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HPI130-C2
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	HPI130-C2	700x260x105mm	8,2kg
Nástroj		225x577x78mm	6,5kg



Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 35 – 37

HPI130-H ruční hydraulické lisovací kleště 130kN



Určené k lisování kabelových ok a spojek do průřezu 400 mm².

Technický popis:

- Ruční ovládání
- Lehká a kompaktní konstrukce
- H otočná hlava o 270° zjednodušuje použití
- Bezpečnostní přepouštěcí ventil garantuje přesnou sílu slisu
- Ovládání zapnutí a vypnutí posunu čelisti otáčením rukojeti
- Otevíratelná hlava pro snadné výměny čelistí a pro snadné nasazení na spojovače
- Max. zdvih: 35mm
- Max. průměr: 30mm
- Tlaková síla: 130kN
- Provozní tlak: 700bar (70Mpa)

Příslušenství:

- Ruční hydraulické lisovací kleště HPI130H
- Pevný transportní kufr pro kleště a čelisti

Popis	model	rozměry	váha
Set	HPI130-H	700x260x105mm	7,6kg
Nástroj		174x569x78mm	7,6kg



Možnosti použití	max. průřez
NN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
VN oka a spojky pro Al jádra	400mm ²
Cu oka a tahové spojky	95mm ²
Oka a spojky pro motané kabely	70mm ²
Oka a spojky pro AlFe Lana	150mm ²

Detailní informace o použitelných čelistech viz str. 35 - 37